

INTERSONIX

The INTERSONIX series intercoms from QUIKO unite high quality audio to maximum simplicity when controlling the automation of your home. The QK-INT and QK-INTD models allow a motorized gate to be opened from inside the building, whilst the QK-INTKEY and QK-INTKEYD models allow the gate to be opened from both inside and outside the building, using a password to be entered on the keypad which is built in on the external unit. If no motorized gate is present, the intercom can be connected to a standard electric lock mechanism. The versions available vary between digital models (2 wires) and analogical models (5 wires). Beauty and safety together, completely constructed in anti vandal material, the INTERSONIX series intercoms unite maximum reliability to a refined design.

I citofoni QUIKO della serie INTERSONIX uniscono una qualità audio elevata ad una massima semplicità di controllo dell'automazione della tua casa. I modelli QK-INT e QK-INTD consentono di aprire il cancello automatizzato dall'interno dell'edificio mentre i modelli QK-INTKEY e QK-INTKEYD consentono di farlo anche dall'esterno mediante un codice di sicurezza da digitare sull'apposita tastierina situata sul posto esterno. Se non si dispone di un cancello automatizzato il citofono potrà essere collegato ad una normale elettroserratura. Le versioni disponibili variano tra modelli digitali (2 fili) e modelli analogici (5 fili). Bellezza e sicurezza insieme: completamente realizzati in materiale anti scasso i citofoni della serie INTERSONIX uniscono una massima affidabilità ad un design raffinato.

Les interphones QUIKO de la série INTERSONIX unissent une qualité sonore élevée à une meilleure simplicité de contrôle de l'automatisation de la maison. Les modèles QK-INT et QK-INTD permettent d'ouvrir le portail automatisée par l'intérieur de la maison pendant que les modèles QK-INTKEY et QK-INTKEYD permettent de le faire aussi à l'extérieur par un code de sûreté à taper sur la claviers spécial situé sur la place extérieure. L'interphone peu être associé à une serrure électrique. Les versions disponibles varient entre modèles digitaux, (2 fils) et modèles analogiques (5 fils). Beauté et sécurité: complètement réalisé en matériel anti-effraction les interphones de la série INTERSONIX unissent une meilleure fiabilité à un design raffiné.



INTERSONIX

QK-INT

5 wires / 5 fili / 5 fils

With internal unit (handset) / *Con posto interno (cornetta)* / Avec place intérieure (combiné téléphonique)

QK-INTD

2 wires / 2 fili / 2 fils

With internal unit (adapter for telephones) / *Con posto interno (adattatore per telefoni)* / Avec place intérieure (adaptateur pour téléphones)

QK-INTKEY

5 wires / 5 fili / 5 fils

With internal unit (handset) / *Con posto interno (cornetta)* / Avec place intérieure (combiné téléphonique)

With keypad / *Con tastiera numerica* / Avec clavier numérique

QK-INTKEYD

2 wires / 2 fili / 2 fils


With internal unit (adapter for telephones) / *Con posto interno (adattatore per telefoni)* / Avec place intérieure (adaptateur pour téléphones)

With keypad / *Con tastiera numerica* / Avec clavier numérique




High sound quality
Alta qualità audio
Hautes qualités sonores

QK-INT
QK-INTKEY



QK-INTD
QK-INTKEYD



Backlit keypad
Tastiera retroilluminata
Clavier derrière éclairé

TECHNICAL FEATURES	DATI TECNICI	DONNEES TECHNIQUES	QK-INT	QK-INTD	QK-INTKEY	QK-INTKEYD
Power supply (Vac)	<i>Alimentazione (Vac)</i>	Alimentation (Vac)	12 / 24	12 / 24	12 / 24	12 / 24
Current absorbed (mA)	<i>Assorbimento (mA)</i>	Intensité (mA)	800	800	1000	1000
Connection type (wires No)	<i>Tipo di connessione (N° cavi)</i>	Type de connexion (N° cables)	5	2	5	2
Electric / magnetic lock control	<i>Controllo serratura elettrica / magnetica</i>	Contrôle serrure électrique / magnétique	N.O. / N.C.	N.O. / N.C.	N.O. / N.C.	N.O. / N.C.
Adjustable sound volume	<i>Regolazione del volume di ascolto</i>	Régulation du volume d'écoute	✓	✓	✓	✓
Access codes (N°)	<i>Codici di accesso (N°)</i>	Codes d'accès (N°)	-	-	98	98
Code length (keys)	<i>Lunghezza del codice (caratteri)</i>	Longueur du code (caractères)	-	-	2-6	2-6
Possible combinations (No)	<i>Possibili combinazioni (No)</i>	Combinaisons possibles (Non)	-	-	1'000'000	1'000'000
Impulse time from relay (sec)	<i>Tempo di impulso dal relè (sec)</i>	Temps d'impuls relais (sec)	1-9	1-9	1-9	1-9
Antivandal resistance	<i>Resistenza antivandalo</i>	Résistance anti-vol	✓	✓	✓	✓
Protection rate (IP)	<i>Grado di protezione (IP)</i>	Indice de protection (IP)	44	44	44	44
Internal unit (handset)	<i>Unità interna (cornetta)</i>	Unité intérieure (combiné téléphonique)	✓	-	✓	-
Internal unit (adapter for telephones)	<i>Unità interna (adattatore per telefoni)</i>	Unité intérieure (adaptateur pour téléphones)	-	✓	-	✓
Maximum internal units connectable to the external unit (No)	<i>N° massimo di unità interne collegabili all'unità esterna</i>	Max N° d'unità liés intérieurs à l'unité extérieure	10	∞	10	∞
Maximum number of external units connectable to the internal unit (No)	<i>N° massimo di unità esterne collegabili all'unità interna</i>	Maximum N° d'unità liés extérieurs à l'unité intérieure	10	∞	10	∞
Maximum distance between internal unit and external unit (m)	<i>Distanza max tra unità interna ed unità esterna (m)</i>	Distance max entre unité intérieure et unité extérieure (m)	50	∞	50	∞
Operating temperature (°C Min/Max)	<i>Temp. di esercizio (°C Min/Max)</i>	Temp. de service (°C Min/Max)	-30/+70	-30/+70	-30/+70	-30/+70
Weight (kg)	<i>Peso (kg)</i>	Poids (kg)	1	1	1	1



OPTIONALS



QK-INTU

Replacement/additional external unit for QK-INT

Unità esterna di ricambio/aggiuntiva per QK-INT

Unité extérieure de rechange/supplémentaire pour QK-INT



QK-INTDU

Replacement/additional external unit for QK-INTD

Unità esterna di ricambio/aggiuntiva per QK-INTD

Unité extérieure de rechange/supplémentaire pour QK-INTD



QK-INTKEYU

Replacement/additional external unit for QK-INTKEY

Unità esterna di ricambio/aggiuntiva per QK-INTKEY

Unité extérieure de rechange/supplémentaire pour QK-INTKEY



QK-INTKEYDU

Replacement/additional external unit for QK-INTKEYD

Unità esterna di ricambio/aggiuntiva per QK-INTKEYD

Unité extérieure de rechange/supplémentaire pour QK-INTKEYD



QK-INTHAND

Replacement/additional internal unit for QK-INT/QK-INTKEY

Unità interna di ricambio/aggiuntiva per QK-INT/QK-INTKEY

Unité intérieure de rechange/supplémentaire pour QK-INT/QK-INTKEY



QK-INTADA

Replacement/additional internal unit for QK-INTD/QK-INTKEYD

Unità interna di ricambio/aggiuntiva per QK-INTD/QK-INTKEYD

Unité intérieure de rechange/supplémentaire pour QK-INTD/QK-INTKEYD




QK-INTRAIN

Replacement/additional rainshield

Tettoia anti pioggia di ricambio/aggiuntiva

Toit para pluie de rechange/supplémentaire



For other optionals refer to the corresponding page of the catalogue

Per altri optionals andare alla relativa pagina del catalogo

Pour autres optionals se référer à la page correspondante du catalogue

