

SWINGY

SWINGY series automations from QUIKO can be used on any pre-existing swinging door and they are particularly conceived for hospitals, hotels, shops, banks, offices, restaurants, supermarkets, etc. where an intensive use is required. Thanks to small dimensions and harmonic design SWINGY is suitable for multiple contexts. An appropriate choice of materials and use of most advanced technological solutions allow to eliminate vibrations and noise in order to make the movement of the door very silent. The automation comes with many built-in functions, as for example the obstacle detection during both opening and closing; its sophisticated electronics provide the installer with the necessary tools for many customized solutions and diagnosis during maintenance.

Le automazioni QUIKO della serie SWINGY sono idonee ad essere installate su qualsiasi porta a battente già esistente e sono particolarmente adatte per l'automazione di porte di ospedali, alberghi, negozi, banche, uffici, ristoranti, supermercati, ecc., dove è richiesto un utilizzo con traffico intenso e continuo. Grazie agli ingombri ridotti e al design armonico le automazioni della serie SWINGY sono compatibili con numerosi contesti. Opportune scelte di materiali e l'utilizzo delle soluzioni tecnologiche più avanzate eliminano le vibrazioni e la trasmissione dei rumori in modo da rendere il funzionamento più silenzioso. L'automatismo ha già incorporate numerose funzioni di serie tra cui la sicurezza antischiacciamento sia in apertura sia in chiusura; la sofisticata elettronica fornisce all'installatore gli strumenti necessari ad ottenere elevate possibilità di personalizzazione o di diagnosi in fase di manutenzione.

Les automatisations QUIKO de la série SWINGY sont aptes à être installées sur toutes les portes battantes déjà existantes particulièrement pour les portes d'hôpitaux, hôtels, magasins, banques, bureaux, restaurants, supermarchés, etc., où le trafic est intense et continu. Grâce à un encombrement réduit et à un design unique, les moteurs SWINGY s'intègrent dans tous les lieux. Le choix opportun des matériaux et la technologie avancée, éliminent les vibrations et la transmission des bruits de façon à rendre le fonctionnement des plus silencieux. L'automatisme possède de nombreuses fonctions de série comme la sécurité anti-écrasement soit en ouverture soit en fermeture; l'électronique sophistiquée fournit à l'installateur les instruments nécessaires pour obtenir toutes les possibilités de personnalisation ou de diagnostic en phase d'entretien.



SWINGY

QK-SW80
QK-SW200

12Vdc max 80kg
24Vdc max 200kg



Built-in control board and backup battery unit

Centrale di comando e batteria di backup a bordo


Logique de commande et batterie de secours incorporée

Easy to install


Facile installazione

Installation facile

QK-SW80



QK-SW200



TECHNICAL FEATURES	DATI TECNICI	DONNEES TECHNIQUES	QK-SW80	QK-SW200
Control board power supply (Vac 50/60Hz)	<i>Alimentazione centrale (Vac 50/60Hz)</i>	Alimentation logique (Vac 50/60Hz)	230	230
Motor power supply (Vdc)	<i>Alimentazione motore (Vdc)</i>	Alimentation moteur (Vdc)	12	24
Power absorbed (W)	<i>Potenza assorbita (W)</i>	Puissance absorbée (W)	60	85
Maximum leaf length (cm)	<i>Lunghezza max. anta (cm)</i>	Longueur maxi vantail (cm)	120	140
Maximum leaf height (cm)	<i>Altezza max. anta (cm)</i>	Hauteur maxi vantail (cm)	240	240
Maximum leaf weight (kg)	<i>Peso max. anta (kg)</i>	Poids maxi vantail (kg)	80	200
Maximum opening angle (°)	<i>Angolo massimo di apertura (°)</i>	Angle max. d'ouverture (°)	100	110
Operating temperature (°C Min/Max)	<i>Temp. di esercizio (°C Min/Max)</i>	Temp. de service (°C Min/Max)	-30/+70	-30/+70
Work Cycle (%)	<i>Ciclo di lavoro (%)</i>	Cycle de travail (%)	100	100
Weight (kg)	<i>Peso (kg)</i>	Poids moteur(kg)	7	10

OPTIONALS



QK-CE12SW80
QK-CE24SW200

12/24V replacement control board for QK-SW80/QK-SW200

Centrale 12/24V di ricambio per QK-SW80/QK-SW200

Logique de commande 12/24V de recharge pour QK-SW80/QK-SW200



QK-SELSW

Digital programming selector

Selettore digitale di programmazione

Sélecteur digital



QK-RADAR

Active IR radar. Wide/tight field

Radar IR attivo. Campo largo/stretto

Radar IR active. Portée large/ étroit



QK-RADARMONO

Microwave monodirectional radar

Radar a microonde monodirezionale

Radar à micro-ondes monodirectionnel



QK-RADARMOV

Active IR radar (to be installed on mobile leaf)

Radar IR attivo per installazione su anta mobile

Capteur actif de sécurité (installé sur vantail mobile)



QK-FTPMINI

Single-ray photocell

Fotocellula a singolo raggio

Photocellule au rayon unique



QK-FTPMINI2

Double-ray photocell

Fotocellula a doppio raggio

Photocellule au rayon double



QK-SW80PULL

Rigid pull to open arm for QK-SW80

Braccio rigido a tirare per QK-SW80

Bras rigide à tirer pour QK-SW80



QK-SW80PUSH

Articulated push to open arm for QK-SW80

Braccio articolato a spingere per QK-SW80

Bras articulé à pousser pour QK-SW80



QK-SW200PULL

Rigid pull to open arm for QK-SW200

Braccio rigido a tirare per QK-SW200

Bras rigide à tirer pour QK-SW200




QK-SW200PUSH

Articulated push to open arm for QK-SW200

Braccio articolato a spingere per QK-SW200

Bras articulé à pousser pour QK-SW200



For other optionals refer to the corresponding page of the catalogue

Per altri optionals andare alla relativa pagina del catalogo

Pour autres optionals se référer à la page correspondante du catalogue



